



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 701HDV

Beschreibung

Der Manfrotto Fluid Video-Kopf 701HDV ergänzt unsere Familie der HDV Video-Köpfe und rundet das Portfolio nach unten hin ab. Trotz seiner kompakten Bauweise und dem geringen Eigengewicht von nur 830 Gramm kann der Video-Kopf 701HDV Camcorder bis zu einem maximalen Gewicht von 4 kg sicher schwenken und neigen. Dadurch werden die neuesten HDV- und HD-Camcorder optimal unterstützt. Im Design wurde der Video-Kopf 701HDV dem Look der HDV-Familie angepasst. Die Bedienelemente wurden hinsichtlich der Ergonomie überarbeitet und bieten jetzt eine verbesserte Griffbarkeit; dadurch wird eine sichere Kontrolle der Bewegungsabläufe ermöglicht. Die neu entwickelten Fluid Patronen gewährleisten weiche Schwenk- und Neigebewegungen. Der Schwenkgriff kann jetzt beidseitig montiert werden. Damit ist auch für Linkshänder eine sichere Bedienung gewährleistet. Optional ist ein zusätzlicher Schwenkgriff erhältlich. Die verwendete Schnellwechselplatte 501PL ist bereits von den größeren Modellen bekannt und kommt jetzt auch beim 701HDV zum Einsatz. Durch den längeren Verschieberegion der Schnellwechselplatte von insgesamt 58 mm kann der Camcorder jetzt noch besser ausbalanciert werden. Eine Nivellierlibelle sowie getrennte Feststeller für Schwenk- und Neigebereich ergänzen die Funktionen des 701HDV Video-Kopfes.

Verfügbarkeit

ab Juli 2008



Technische Daten – 701HDV

Bauhöhe	9,5 cm
Gewicht	0,83 kg
Max. Belastung	4 kg
Neigewinkel	+90° -60°
Neigefriktion	Fluid, konstant
Schwenkbereich	360°
Schwenkfriktion	Fluid, konstant
Konterbalance	1,5 kg
Nivellierlibelle	ja
Stativaufnahme	3/8" Innengewinde zur Montage auf flacher Basis
2. Schwenkgriff	701HLV (optional erhältlich)
Schnellwechselplatte	501PL (1/4" + 3/8" Schraube)
Verschieberegion	58 mm
Bestellnummer	701HDV
EAN-Code	8024221538885
Listenpreis (16.07.08)	105,50 EUR





Lieferbares Zubehör

501PL	Schnellwechselplatte (Ersatz)
501PLONG	Schnellwechselplatte (110 mm)
701HLV	zusätzlicher Schwenkarm



Manfrotto
proven professional

Manfrotto 701HDV Kombinationen

		
<p>Abb. ähnlich</p> <p>Manfrotto 701HDV,190XV Arbeitshöhe: 44,5 – 154,5 cm Belastung max.: 4 kg Counterbalance: 1,5 kg Aluminium dklgrün, flache Basis Fluid-Dämpfung Art.: 701HDV,190XV LP: 234,00 EUR</p>	<p>Abb. ähnlich</p> <p>Manfrotto 701HDV,055XV Arbeitshöhe: 57,5 – 187,5 cm Belastung max.: 4 kg Counterbalance: 1,5 kg Aluminium dklgrün, flache Basis Fluid-Dämpfung Art.: 701HDV,055XV LP: 272,00 EUR</p>	<p>Abb. ähnlich</p> <p>Manfrotto 701HDV,745XB Arbeitshöhe: 40,5 – 149,5 cm Belastung max.: 4 kg Counterbalance: 1,5 kg Aluminium, 50 mm Halbschale Fluid-Dämpfung Art.: 701HDV,745XB LP: 300,50 EUR</p>
		
<p>Abb. ähnlich</p> <p>Manfrotto 701HDV,055XBK Arbeitshöhe: 16,5 – 187,5 cm Belastung max.: 4 kg Counterbalance: 1,5 kg Aluminium, flache Basis Fluid-Dämpfung Art.: 701HDV,055XBK LP: 305,50 EUR</p>	<p>Abb. ähnlich</p> <p>Manfrotto 701HDV,745XBK Arbeitshöhe: 40,5 – 149,5 cm Belastung max.: 4 kg Counterbalance: 1,5 kg Aluminium, 50 mm Halbschale Fluid-Dämpfung Art.: 701HDV,745XBK LP: 337,00 EUR</p>	<p>Abb. ähnlich</p> <p>Manfrotto 701HDV,755XBK Arbeitshöhe: 51 – 174,5 cm Belastung max.: 4 kg Counterbalance: 1,5 kg Aluminium, 50 mm Halbschale Fluid-Dämpfung Art.: 701HDV,755XBK LP: 375,00 EUR</p>